

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM**

Lp.	Parametr	Wymagania minimalne	Wypełnia oferent (podać zastosowane rozwiązanie lub parametry techniczne)
I.	<b>Ciągnik rolniczy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fabrycznie nowy</li> <li>- rok produkcji 2011</li> </ul>	
1.	Silnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- moc silnika minimum 140 KM</li> <li>- pojemność skokowa minimum 6700</li> <li>- liczba cylindrów min 6</li> </ul>	
2.	Napęd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- napęd na dwie osie 4x4</li> <li>- skrzynia biegów półautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym, minimum 4 biegi pod obciążeniem</li> <li>- skrzynia biegów minimum 16 biegów do przodu oraz 16 do tyłu</li> <li>- koła nie mniejsze niż : przód R 28, tył R 38</li> </ul>	
3.	Napęd WOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- automatyczny</li> <li>- sprzęgło wielotarczowe – niezależne</li> <li>- selekcja prędkości z kabiny operatora</li> <li>- przedni WOM</li> </ul>	
4.	Oś przednia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sztywna</li> <li>- samoczynne blokowanie mechanizmu różnicowego</li> <li>- zwolnice planetarne</li> <li>- kąt skrętu min 55 °</li> </ul>	
5.	Tylny most	<ul style="list-style-type: none"> <li>- blokada mechanizmu różnicowego kół, sterowana elektrohydraulicznie</li> </ul>	
6.	Układ kierowniczy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wspomaganie kierownicy</li> <li>- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem</li> </ul>	
7.	Układ hamulcowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hamulce z samoczynną regulacją</li> <li>- tarcze w kąpeli olejowej działające na wały mechanizmu różnicowego</li> <li>- hamulec ręczny wielotarczowy</li> </ul>	

		- hamulce pneumatyczne przyczepy	
8.	Kabina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- amortyzowana</li> <li>- wyciszona komfortowa z szyberdachem</li> <li>- klimatyzacja</li> <li>- fotel kierowcy zawieszony na poduszce powietrznej</li> <li>- wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby</li> <li>- światła robocze z przodu i tyłu ciągnika</li> <li>- dodatkowe siedzisko dla pasażera</li> <li>- wentylacja i ogrzewanie</li> <li>- poziom hałasu w kabinie max 75 dB</li> <li>- możliwość wsiadania i wysiadania na obie strony ciągnika</li> <li>- teleskopowe lusterka</li> </ul>	
9.	Wyposażenie elektryczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elektryczny odłącznik masy</li> <li>- światło ostrzegawcze typy „kogut” pomarańczowe</li> <li>- akumulator min 132 Ah</li> </ul>	
10.	Zbiornik paliwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min 230 L</li> </ul>	
11.	Układ zawieszenia narzędzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przedni TUZ do zawieszania osprzętu (kompatybilny z pługiem) udźwig min 3 400 kg</li> <li>- szybkosprzęgi</li> <li>- dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym</li> <li>- zewnętrzne sterowanie TUZ+ WOM na błotniku</li> <li>- Max udźwig min 7 000 kg</li> </ul>	
12.	Hydraulika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- układ hydrauliczny zamknięty</li> <li>- ciśnienie min.170 bar</li> <li>- min 4 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej, min 8 gniazd</li> <li>- EDC</li> <li>- wydajność pompy min 110 l/min</li> </ul>	
13.	Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowany zaczep transportowy (automatyczny) na listwie</li> <li>- kierunkowskazy samowylaczające</li> <li>- tylne błotniki z poszerzeniem przednie, skretne</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dolny zaczep rolniczy</li> <li>- radio z głośnikami i anteną</li> <li>- zestaw bezpieczeństwa</li> </ul>	
14.	Dokumentacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim</li> <li>- świadectwo homologacji lub inne dokumenty dopuszczające do ruchu</li> <li>- karta gwarancyjna</li> <li>- szkolenie pracowników zakresie obsługi ciągnika i osprzętu</li> </ul>	
15.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	- minimum 3 lata licząc od daty podpisania protokołu w promieniu do 50 km od miejsca dostawy przedmiotu zamówienia.	
16.	Gwarancja	- minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.	
<b>II.</b>	<b>Pług odśnieżny</b>	- fabrycznie nowy	
		- mocowany na przedni TUZ	
		- szerokość robocza min 2 900	
		- 4 pozycje robocze	
		- wysokość robocza min 850 mm	
		- sterowanie hydrauliczne z ciągnika	
		- listwy zgarniające gumowe	
		- amortyzacja sprężynowa listwy zgarniającej	
		- kółka podporowe	
		- światła obrysowe	
		- przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy od 140 KM	

.....  
 /data i podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy