




wersja A



MATERIAŁY

Drewno klejone

o średnicy 100 i 60mm
impregnowane

Drewno bezrdzeniowe

o średnicy 100 i 60mm
impregnowane ciśnieniowo

Belki pokrywane są wielowarstwowo preparatami, które chronią je przed pęknięciem, złuszczeniem, zwiertzeniem oraz pleśnią.

Belki w kolorze „miodowym”

Belki w kolorze
impregnowanego drewna
(delikatny odcień zieleni)

Montaż **na kotwach
stalowych**

Montaż **bezpośrednio
w gruncie**

Zjeżdżalnia: ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej, natomiast burty zjeżdżalni z blachy pomalowanej proszkowo

Daszki i burty wykonane są z HPL, HDPE, ABS

Elementy metalowe takie jak drążki i poręcze malowane są proszkowo

Pomost z **liny polipropylenowej** z opłotem stalowym

ELEMENTY ZESTAWU

L.p	NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ	WYMIARY	WYS.SWOB. UPADKU
1	Zjeżdżalnia	GT-0005	1	2,45 x 0,50 x 1,10	1,10
2	Wieża z dachem czterospadowym	GT-0001	1	1,00 x 1,00 x 3,35	1,10
3	Wieża z dachem dwuspadowym	GT-0002	1	1,00 x 1,00 x 3,40	1,10
4	Schody	GT-0007	2	1,00 x 1,00 x 1,10	1,10
5	Przejście rurowe	GT-0030	1	1,00 x 1,00 x 1,40	1,35
6	Pomost linowy	GT-0027	1	1,90 x 1,00 x 1,40	0,55
7	Wejście wspinaczkowe	GT-0011	1	1,00 x 1,00 x 0,85	0,85
8	Pomost wysoki	GT-0008	2	1,00 x 1,00 x 0,85	0,85
9	Pomost średni	GT-0009	3	1,00 x 1,00 x 0,55	0,55

WYMIARY:

Zestaw	7,30 x 6,95 m
Strefa bezpieczeństwa	10,30 x 9,45 m
Powierzchnia strefy	57,85 m ²
Obwód strefy	34,40 m
Wysokość swobodnego upadku	1,50m