

KOSZTORYS NAKŁADCZY - ZADANIE II

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA UL. WRZOSOWEJ W KAMIEŃSKU
INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK
ADRES INWESTORA : UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIEŃSK
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RADOSŁAW KĘPA

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.400	km km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 1.5	t t	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 2200	m ² m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. obmiar = 0.400km							
		R:robocizna	r-g	56.000000	22.4000				
		M:słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m ³	0.110000	0.0440				
		S:samochód dostawczy	m-g	1.500000	0.6000				
		Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe							
2	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie obmiar = 1.5t							
		R:robocizna	r-g	6.700000	10.0500				
		M:asfalt drogowy	kg	40.000000	60.0000				
		M:mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III	t	1.030000	1.5450				
		M:materiały pomocnicze	%	0.200000					
		S:skraplarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	1.350000	2.0250				
		S:walec statyczny samojezdny	m-g	1.350000	2.0250				
		S:ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	1.350000	2.0250				
		S:piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą	m-g	3.900000	5.8500				
		Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe							
3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna) obmiar = 2200m ²							
		R:robocizna	r-g	0.030800	67.7600				
		M:mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III	t	0.071900	158.1800				
		M:materiały pomocnicze	%	0.200000					
		S:rozładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	0.005600	12.3200				
		S:walec statyczny samojezdny	m-g	0.005600	12.3200				
		S:walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	0.005600	12.3200				
		S:samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	0.013500	29.7000				
		Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
od (R, S) RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
od (Mbezp) RAZEM				
Zysk [Z]				
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM				
VAT [V]				
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))) RA- ZEM				

OGÓŁEM

Słownie: