STACJA UZDATNIANIA WODY W KAMIEŃSKU - RZUT


PE 225 L=15,80
do likwidacji ø150
istn.ø150
TR 200/200
ZwCL-1
ZwCL-2
ZwCL-3
ZwCL-4
ZwCL-5
ZwCL-6
ZwCL-7
ZwCL-8
ZP
TR 150/150
PE 160 L=3.90
PE 160 L=8.60
CP
SC
Sygn.
SK1
SK2
SK3
SK4
SK5
SK6
SK7
zalew 0.20
PE 225 L=3.90
PE 225 L=8.20
PE 225 L=2.20
PE 225 L=2.50
TR 150/100
PVC 0.3 225 L=11.2
studnia fi 1000 do przeniesienia
PE 160 L=2.5
PE 280 L=4.8
PE 280 L=2.5
"A"
Ze studni SW2
Ze studni SW1
"B"
OSADNIK POPŁUCZYN
POMPA wód POPŁUCZNYCH
DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI
WIATA PRZYKRYTA ZE STACJĄ RSV 630
F1
F2
F3
F4
E1
E2
E3
E4
CHLORATORNIA
DYŻURKA
ŁAZIENKA
ZZ
WN
KN
KZ
3400
DOZOWANIE ROZTWORU KOAGULANTU
DOZOWANIE ROZTWORU ALKALIZATORA
DOZOWANIE ROZTWORU CHLORU
DOZOWANIE ROZTWORU FLUORU
DOZOWANIE ROZTWORU WĘGLA AKTYWNEGO
DOZOWANIE ROZTWORU POLIELEKTROLITU
DOZOWANIE ROZTWORU WAPNA
DOZOWANIE ROZTWORU FOSFORANU
DOZOWANIE ROZTWORU SIARCZANU
DOZOWANIE ROZTWORU AMONIAKU
DOZOWANIE ROZTWORU PERMANGANIANU
DOZOWANIE ROZTWORU SILIKATU
DOZOWANIE ROZTWORU SODY
DOZOWANIE ROZTWORU ANTYSKALANTU
DOZOWANIE ROZTWORU ANTYSKORODANTU