
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie nawierzchni na ul. Mickiewicza w Gorzędowie
ADRES INWESTYCJI : Gorzędów, GM.KAMIEŃSK
INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odtworzenie nawierzchni na ul. Mickiewicza w Gorzędowie					
1		jezdni			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-	km		
d.1	0111-01	renie równinnym.	km	0.165	
		0.165			
				RAZEM	0.165
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 4 cm ręcznie z odwozem 2 km	m ²		
d.1	0802-01	2.7*165+4*1.2*4.3	m ²	466.140	
				RAZEM	466.140
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-	m ²		
d.1	0308-01	bości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	466.140	
		466.14			
				RAZEM	466.140
4	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	1155-466.14	m ²	688.860	
				RAZEM	688.860
5	KNNR 6	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	688.86	m ²	688.860	
				RAZEM	688.860
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-	m ²		
d.1	0309-02	bości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1155.000	
		165*7			
				RAZEM	1155.000
7	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy obję-	szt		
d.1	1305-01	tości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 (6 wpustów deszczowych, 4	szt	10.000	
		studnie)			
		10			
				RAZEM	10.000