
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NAPOLEONÓW
ADRES INWESTYCJI : NAPOLEONÓW GM KAMIEŃSK
INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi w miejscowości Napoleonów I					
1		jezdnia			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.175	km	0.175	
				RAZEM	0.175
2	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.1	0605-02	7*0.6*0.2	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
3	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
d.1	0605-05	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		
d.1	0605-08	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	175*7	m ²	1225.000	
				RAZEM	1225.000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²		
d.1	0113-01	895	m ²	895.000	
				RAZEM	895.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	175*5+20	m ²	895.000	
				RAZEM	895.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	175*4.6+20	m ²	825.000	
				RAZEM	825.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 20 cm - pobocza	m ²		
d.1	0204-05	175*0.75*2	m ²	262.500	
				RAZEM	262.500
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. - wykopanie rowu po stronie północnej drogi	m ³		
d.1	0202-06	175*0.6	m ³	105.000	
				RAZEM	105.000