
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE
NR 276 ORAZ ZJAZDÓW Z UL. CMENTARNEJ I JAGIELLOŃSKIEJ W KAMIENSKU
ADRES INWESTYCJI : Kamieńsk, dz. 270,271,273/1, 273/2, 276, 272
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PARKING PRZY CMENTARZU I					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 KNNR 6 d.1 0806-01		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z odwozem 3km 20+15+16	m m	51.000	
				RAZEM	51.000
2		PARKING			
2 KNNR 6 d.2 0102-02		Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 15+9+10	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
3 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 34+1256+1546	m ² m ²	2836.000	
				RAZEM	2836.000
4 KNNR 6 d.2 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - PRZEŁOŻENIE 51	m m	51.000	
				RAZEM	51.000
5 KNNR 6 d.2 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (w obrębie przesuwanych krawężników) 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
6 KNNR 6 d.2 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (wyrównanie pod kostką brukową gr. 5 cm) 1256	m ³ m ³	1256.000	
				RAZEM	1256.000
7 KNNR 6 d.2 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (wyrównanie pod nawierzchnię bitumiczną gr. 14 cm) 1546	m ³ m ³	1546.000	
				RAZEM	1546.000
8 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - drogi manewrowe, zjazdu 1546	m ² m ²	1546.000	
				RAZEM	1546.000
9 KNNR 6 d.2 0502-03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - stanowiska postojowe 1256-75	m ² m ²	1181.000	
				RAZEM	1181.000
10 KNNR 6 d.2 0502-03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - linie dzielące stanowiska 0.1*(142+110+5*100)	m ² m ²	75.200	
				RAZEM	75.200
11 KNNR 6 d.2 1305-01		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ - regulacja wpustów deszczowych 2*0.1	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
3		CHODNIK			
12 KNNR 6 d.3 0102-02		Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13 KNNR 6 d.3 0404-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
14 KNNR 6 d.3 0104-01		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4		ORGANIZACJA RUCHU			
16	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 6 d.4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (D-18a)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 6 d.4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (tabliczka T-29 - "niepełnosprawny")	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000