

Przedmiar robót

Przebudowa ,rozbudowa, remont ,modernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Koźniewicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Koźniewice,gm.Kamieński

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Pomieszczenia (1,2,3)koła gospodyń

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-ist.beton podładowy podłoża krotność= 1,00	m3	5,50
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego gr 5cm krotność= 1,00	m3	1,84
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa krotność= 1,00	m2	36,75
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr 10 cm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00	m2	36,75
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-020-050	Samopoziom.podkład podłog..Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Jastrych na warstwie oddziel.gr.30mm z folii PE krotność= 1,00	m2	36,75
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	Samopoziomujący podkład podłogowy.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Doplata za 2x 10 mm grub.jastrychu krotność= 2,00	m2	36,75

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Dopłata za zagłębienie siatek zgrzanych o oczku 100x100mm,drut gr 3mm , w jastrychu-kalk.ind. krotność= 1,00	m2	36,75
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	36,75
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	36,75
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	152,41
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	152,41
11	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą-fartuch przy zlewozmywaku krotność= 1,00	m2	3,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku krotność= 1,00	m2	152,41
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	152,41
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	115,66
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	36,75
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic krotność= 1,00	m2	1,85
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212021-1015-01-020	Ościeżnice drzwiowe krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211015-06-050	<i>Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 90x200cm krotność= 1,00</i>	m2	1,85

2. Kuchnia (pom.4)

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	<i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00</i>	m2	54,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	<i>Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00</i>	m2	32,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,00</i>	m2	32,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	<i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00</i>	m2	22,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00</i>	m2	19,06
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190930-09-050	<i>Wymiana okien drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2, obsadzone na kotwach stalowych krotność= 1,00</i>	m2	1,71
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	<i>Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)-parapet dl.1,5m szer 0,4m pcv krotność= 1,00</i>	szt	1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 7-060301-01-034	<i>Montaż wentylatorów o masie do 0,3 t-1szt wentylator wyciągowy montowany w scianie ,kalk.ind. krotność= 1,00</i>	t	0,30
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110212-01-060	<i>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-ist.beton podładowy podłoża krotność= 1,00</i>	m3	2,87

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego gr 5cm krotność= 1,00	m3	0,96
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa krotność= 1,00	m2	19,15
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr 10 cm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00	m2	19,06
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-020-050	Samopoziom.podkład podłog..Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Jastrych na warstwie oddziel.gr.30mm z folii PE krotność= 1,00	m2	19,06
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	Samopoziomujący podkład podłogowy.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Doplata za 2x 10 mm grub.jastrychu krotność= 2,00	m2	19,06
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Doplata za zagłębienie siatek zgrzewanych o oczku 100x100mm,drut gr 3mm , w jastrychu-kalk.ind. krotność= 1,00	m2	19,06
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	19,06
35	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	19,06
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku krotność= 1,00	m2	22,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	22,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	22,00

1	2	3	4	5
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	19,06

3. Sala pom.5

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-ist.beton podładowy podłoża krotność= 1,00	m3	8,47
41	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego gr 5cm krotność= 1,00	m3	2,82
42	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa krotność= 1,00	m2	56,01
43	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00	m2	56,01
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-020-050	Samopoziom.podkład podłog..Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Jastrych na warstwie oddziel.gr.30mm z folii PE krotność= 1,00	m2	56,01
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	Samopoziomujący podkład podłogowy.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Dopłata za 2x 10 mm grub.jastrychu krotność= 2,00	m2	56,01
46	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Dopłata za zagłębienie siatek zgrzanych o oczku 100x100mm,drut gr 3mm , w jastrychu-kalk.ind. krotność= 1,00	m2	56,01
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	56,01
48	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	56,01

1	2	3	4	5
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² krotność= 1,00	m2	94,56
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku krotność= 1,00	m2	103,29
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	103,29
52	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	47,28
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	56,01
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)-parapet dl.2,2 m szer 0,4 m pcv krotność= 1,00	szt	2,00
55	wg nakładów rzeczowych KNP 3-050	Demontaż boazeri drewnianej krotność= 1,00	m2	47,28
56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	47,28
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości do 3 mm z masy klejącej uplastycznionej wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku analogia wys lamperii 1,5m krotność= 1,00	m2	47,28
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	47,28
59	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozikowego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu-analogia krotność= 1,00	m2	47,28

4. Sala pom.6,a,b

1	2	3	4	5
60	wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-060-050	Rozebranie podłogi z desek na legarach (podłogi białe) krotność= 1,00	m2	80,57
61	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011011-0411-05-050	Demontaż podestu dla orkiestry krotność= 1,00	m2	16,01
62	wg nakładów rzeczowych KNP 3-050	Demontaż boazerii drewnianej krotność= 1,00	m2	53,03
63	wg nakładów rzeczowych AW-050	Rozbiórka stropu z belek żelbetowych -/znacznie przekroczona dop.strzałka ugięcia/ krotność= 1,00	m2	80,57
64	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego gr 5cm krotność= 1,00	m3	4,03
65	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa krotność= 1,00	m2	80,57
66	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00	m2	80,57
67	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-020-050	Samopoziom.podkład podłog..Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Jastrych na warstwie oddziel.gr.30mm z folii PE krotność= 1,00	m2	80,57
68	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	Samopoziomujący podkład podłogowy.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Doplata za 2x 10 mm grub.jastrychu krotność= 2,00	m2	80,57
69	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Doplata za zagłębienie siatek zgrzewanych o oczku 100x100mm,drut gr 3mm , w jastrychu-kalk.ind. krotność= 1,00	m2	80,57
70	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	80,57

1	2	3	4	5
71	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	80,57
72	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	122,34
73	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	122,34
74	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku krotność= 1,00	m2	122,34
75	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	122,34
76	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	122,34
77	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)-parapet dl.2,2 m szer 0,4 m pcv krotność= 1,00	szt	2,00
78	wg nakładów rzeczowych KNR 21702-010-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obu stron, jednowarstwowe, wypełnienie wełna mineralna gr 100mm krotność= 1,00	m2	24,90
79	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	49,80
80	wg nakładów rzeczowych KNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów/obmiar dla ścianki dział. oraz sufitu sali i korytarza/ krotność= 1,00	m2	49,80
81	wg nakładów rzeczowych KNR 21103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone-2szt krotność= 1,00	m2	4,20

1	2	3	4	5
82	wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050	Ościeżnice drewniane regulowane 120-140 wykończone-2szt krotność= 1,00	m2	4,20
83	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-07-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,wejściwe zewnętrzne z naświetlem krotność= 1,00	m2	2,50
84	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110304-01-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ krotność= 1,00	m3	0,28
85	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110329-05-060	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych krotność= 1,00	m3	1,05
86	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110313-02-060	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek krotność= 1,00	m3	0,15
87	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1 NP 180 mm krotność= 1,00	m	3,00
88	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm krotność= 1,00	m2	79,14
89	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120301-08-050	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane rulonem z wełny mineralnej gr 10cm, dwuwarstwowo mijankowo -grubość caowita 20cm ,układanymi nad sufitem podwieszanym,mocowanymi do konstrukcji więźby dachowej-kalk.własna krotność= 1,00	m2	81,00
90	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120301-08-050	Izolacje stropów i poddaszy wykonane z folii paroizolacyjnej,układanej nad sufitem podwieszanym,mocowaną do podwieszenia z wełny mineralnej -kalk.własna krotność= 1,00	m2	81,00

5. Garaż pom.07

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
91	wg nakładów rzeczowych AW-050	Rozbiórka stropu z belek żelbetowych -/znacznie przekroczona dop.strzałka ugięcia/ krotność= 1,00	m2	20,62
92	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110304-01-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ krotność= 1,00	m3	0,40
93	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2030-01-050	Jednowarstwowe sufity podwieszone na ruszcie metalowym (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	20,62
94	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120301-08-050	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane rulonem z wełny mineralnej gr 10cm, dwuwarstwowo mijankowo -grubość caowita 20cm ,układanymi nad sufitem podwieszanym,mocowanymi do konstrukcji więźby dachowej-kalk.własna krotność= 1,00	m2	20,62
95	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120301-08-050	Izolacje stropów i poddaszy wykonane z folii paroizolacyjnej,układanej nad sufitem podwieszanym,mocowaną do podwieszenia z wełny mineralnej -kalk.własna krotność= 1,00	m2	20,62
96	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) krotność= 1,00	m2	52,18
97	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	52,18
98	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	52,18
99	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych farbą emulsyjną krotność= 1,00	m2	21,05

6. Dobudowa pom.10.....

1	2	3	4	5
100	wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00	m2	50,00

1	2	3	4	5
101	wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-010-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ , głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00	m ³	10,25
102	wg nakładów rzeczowych KNNR 10215-010-060	Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00	m ³	10,25
103	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020201-04-060	Ławy żelbetowe o szerokości do 0,6 m krotność= 1,00	m ³	8,12
104	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020603-01-050	Izolacje z papy modyfikowanej fundamentowej na sucho układane jednowarstwowo-poziom gruntu krotność= 1,00	m ²	6,25
105	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210101-06-060	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m ³	6,00
106	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020603-01-050	Izolacje z papy modyfikowanej fundamentowej na sucho układane jednowarstwowo-poziom posadzki krotność= 1,00	m ²	6,25
107	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210109-01-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu Max/220,0 wysokości do 4,5 m i grubości 19 cm krotność= 1,00	m ²	63,50
108	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210120-02-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły krotność= 1,00	m ²	29,70
109	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210120-01-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/4 cegły krotność= 1,00	m ²	3,65
110	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210126-02-020	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków krotność= 1,00	szt	5,00
111	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych krotność= 1,00	m	18,00
112	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020103-05-040	Kanały z pustaków wentylacyjne ceramiczne na 1 m kanału krotność= 1,00	m	45,00

1	2	3	4	5
113	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020103-06-040	Kanały z pustaków spalinowe i dymowe betonowe na 1 m kanału-anal.własna np.kształtki Leier K48L fi 25cm krotność= 1,00	m	5,50
114	wg nakładów rzeczowych AW-040	Kształtki- wkład ceramiczny z otuliną izolacyjną oraz metalowe zakończenie wylotu komina krotność= 1,00	m	5,50
115	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191022-10-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obróbki obsadzenia krotność= 1,00	m2	2,25
116	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191022-0101-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2 obsadzone na dyblach stalowych,bez obróbki obsadzenia-okna 60x60cm-2szt z szybą piaskowaną(nie przejrzystą) krotność= 1,00	m2	0,72
117	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0323-01-020	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników pvc do 1,5 krotność= 1,00	szt	1,00
118	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-12-050	Drzwi zewnętrzne z PCV z naświetlem górnym ,obsadzone na kotwach stalowych,- 2szt ,analogia krotność= 1,00	m2	4,80
119	wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone szt6 krotność= 1,00	m2	12,00
120	wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-010-020	Ościeżnice stalowe wykończone krotność= 1,00	szt	6,00
121	wg nakładów rzeczowych KNNR 20801-030-050	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność= 1,00	m2	170,80
122	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-030-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki do betonów zwykłych krotność= 1,00	m3	3,60
123	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	3,60
124	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa krotność= 1,00	m2	36,00

1	2	3	4	5
125	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	<i>Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00</i>	m2	36,00
126	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-020-050	<i>Samopoziom.podkład podłog..Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Jastrych na warstwie oddziel.gr.30mm z folii PE krotność= 1,00</i>	m2	26,00
127	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	<i>Samopoziomujący podkład podłogowy.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Doplata za 2x 10 mm grub.jastrychu krotność= 2,00</i>	m2	36,00
128	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	<i>.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Doplata za zagłębienie siatek zgrzewanych o oczku 100x100mm,drut gr 3mm , w jastrychu-kalk.ind. krotność= 1,00</i>	m2	36,00
129	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 2,00</i>	m2	36,00
130	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	<i>Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00</i>	m2	36,00
131	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,00</i>	m2	73,62
132	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-060-050	<i>Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania krotność= 1,00</i>	m2	74,76
133	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2702-01-050	<i>Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	m2	36,00
134	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050	<i>Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00</i>	m2	36,00

1	2	3	4	5
135	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020602-05-050	<i>Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - jednowarstwowe gr 20cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	36,00

7. Dach

1	2	3	4	5
136	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020401-03-050	<i>Więźby dachowe z tarcicy nasyczonej- -dobudowa k.indywidualna</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	50,91
137	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020404-0101-060	<i>Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - wieszaki/20szt 0 .12x.0,08x1,2m/ i kleszcze/20szt 0,18x0,08x6,0m/ z krawędziaków nad pom 6,7</i> <i>krotność= 1,00</i>	m3	1,96
138	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110631-01-050	<i>Impregnacja ogniochronna i p.biologiczna Fobos m4 desek, płyt, bali i krawędziaków-k.ind.</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	412,40
139	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	<i>Izolacja z folii polietylenowej pozioma -paroizolacja na stropie pom1-5.</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	144,68
140	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020602-05-050	<i>Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - jednowarstwowe</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	144,68
141	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-010-050	<i>Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Płyty dachowe o szerokości 1,08 m</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	412,40
142	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-020-040	<i>Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Gąsiory owalne</i> <i>krotność= 1,00</i>	m	41,00
143	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-030-040	<i>Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa</i> <i>krotność= 1,00</i>	m	82,00
144	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-040-040	<i>Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Wiatrownice boczne</i> <i>krotność= 1,00</i>	m	15,20

1	2	3	4	5
145	wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-020-050	<i>Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej z wypoziomowaniem kalenicy i okapów ,nadbicie klinowych krokiewek niwelujących różnice poziomu</i> krotność= 1,00	m2	412,40
146	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-010-040	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki</i> krotność= 1,00	m	84,00
147	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-030-040	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 63-110 mm</i> krotność= 1,00	m	40,00
148	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-040-020	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe</i> krotność= 1,00	szt	8,00

8. Chodnik przy budynku

1	2	3	4	5
149	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-02010-050	<i>Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojednego</i> krotność= 1,00	m2	100,00
150	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050	<i>Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego</i> krotność= 1,00	m2	100,00
151	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050	<i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i> krotność= 1,00	m2	100,00
152	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-010-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i> krotność= 1,00	m	100,00
153	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-050-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 40x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową-podjazd dla nps oraz schody wejścia</i> krotność= 1,00	m	18,00
154	wg nakładów rzeczowych KNNR 60701-030-040	<i>Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przecigiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm,o rozstawie słupków z rur śr.60 mm,co 1,5 m -k.ind poręcze pochylni dla nps</i> krotność= 1,00	m	12,00

9. Wyposażenie

1	2	3	4	5
155	wg nakładów rzeczowych AW-020	<i>Kominek z wkładem żeliwnym krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>

