



blachodachówka (w kolorze istniejącej dachówki)  
 łąty 30x40mm  
 membrana przeciwwiatrowa  
 krokiew 18cm

platew pośrednia 20x20cm (na poz. +6,83)

zastrzał 20x20cm

słup 20x20cm

krokiew 18x10cm

belka stropowa 20x24cm (na poziomie +4,18)

platew 16x16 dolna spinająca w lini słupów

murlata 16x16cm

rynna w kolorze blachodachówki

obróbka blacharska

wełna mineralna 20cm / belka stropowa  
 folia paroizolacyjna  
 ruszt stalowy systemowy do płyt GK  
 płyty GK x 2 (wodo- i ognioodporne)

kostka betonowa 6cm  
 podsypka piaskowa zagęszczona 10cm  
 grunt zagęszczony

obrzeże betonowe

|                  |                                    |                                       |            |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| PINWE            |                                    | PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE |            |
| OBIEKT           | BUDYNEK GOSPODARCZY-WYMIANA DACHU  |                                       |            |
| ADRES INWESTYCJI | KAMIENSK ul.Kolejowa               |                                       |            |
| INWESTOR         | GMINA KAMIENSK,<br>ul.WIELUNSKA 50 |                                       |            |
| FAZA             | PROJEKT BUDOWLANY                  | SKALA                                 | 1:50       |
| RYSUNEK          | PRZEKRÓJ                           | RYSUNEK NR                            | 5          |
| OPRACOWAL        | mgr inż. arch. Kinga Proszowska    | PODPIS                                |            |
|                  | mgr inż. Robert Proszowski         | PODPIS                                |            |
|                  | UAN-8388/28/85 i58/90              | DATA                                  | 2017-06-23 |