

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Kamieńsku  
ADRES INWESTYCJI : dz. 36 obręb 6 Kamieński  
INWESTOR : Gmina Kamieński  
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 06.2019

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kamieńsk dz. 36 obr. 6</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.028	km	0.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.028</b>
2	KNNR 6 0802-d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie z odwozem do 5 km	m <sup>2</sup>		
		28*4.6	m <sup>2</sup>	128.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.800</b>
3	KNNR 6 0801-d.1 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z odwozem do 5 km	m <sup>2</sup>		
		28*5	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
4	KNNR 6 0101-d.1 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwozem do 5 km	m <sup>2</sup>		
		28*5.6	m <sup>2</sup>	156.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.800</b>
5	KNNR 6 0104-d.1 04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.30 cm	m <sup>2</sup>		
		28*5.6	m <sup>2</sup>	156.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.800</b>
6	KNNR 6 0113-d.1 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		28*5	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
7	KNNR 6 0113-d.1 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		28*5	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
8	KNNR 6 1005-d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		128.8	m <sup>2</sup>	128.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.800</b>
9	KNNR 6 0309-d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		28*4.6	m <sup>2</sup>	128.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.800</b>
10	KNNR 6 0204-d.1 05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		28*1*2	m <sup>2</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>