



# **UWAGA:**

Beton C16/20 (B20)

Zbrojenie stal AIII i A0

Posadowienie fundamentów—min 100 cm

1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego B10 gr. min 10cm.
2. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2 mm.
3. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.



ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko  
tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784014019  
e - mail: drzazgarobert@gmail.com

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234).  
Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.

Budowa placu zabaw  
działka nr ewid. 58/3, obręb Ruszczyn  
Huby Ruszczyńskie, gmina Kamięńsk

NR RYS.

**P1**

Data 12. 2019

Skala 1 : 50

210 x 297

arch. / konstr.

podpis

podpis

NAZWA RYSUNKU

Rzut fundamentów altany

ARCHITEKTURA  
PROJEKTOWAŁ  
(nr uprawnień)

mgr inż. arch. Agnieszka Porada-Jurek nr upr. 14/LOOKK/2018

KONSTRUKCJA  
PROJEKTOWAŁ  
(nr uprawnień)

mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12