

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi obręb 7 miasta Kamieńsk (zjazdu)  
INWESTOR : Gmina Kamieńsk  
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 08.2020

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R + Kp(R)$ , $S + Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>zjazdu</b>			
1	KNNR 6 0101-d.1 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 274+68*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 287.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>287.600</b>
2	KNNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III 287.6*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 86.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.280</b>
3	KNNR 6 0113-d.1 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 12cm Krotność = 0.8 274	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 274.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.000</b>
4	KNNR 6 0113-d.1 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 274	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 274.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.000</b>
5	KNNR 6 0502-d.1 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (11+7+7.5+13.5+6.5+5+7+9+5+16.5)*3+10*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 274.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.000</b>
6	KNNR 6 0404-d.1 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 3.4*2*10	m m	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>