

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	
RODZAJ WYROBU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ								
SCHEMAT	D1	D2	D1*	D3*	D4	D4s	D4 *	D5* EI30	
	D1	D2	D1* EI30	D3* EI30	D4	D4s	D4* EI30 /EI60	D5* EI30	
	WYMIARY W ŚWIEŹLE OTWORU So x Ho	1000 x 2100	1000 x 2100	1138 x 2120 ≈114cm x 212cm	1600 x 2120	1700 x 2080	1700 x 2080	1700 x 2120	2100 x 2120
	WYMIARY DRZWI S x H	1080 x 2090	1080 x 2090	1118 x 2090	1550 x 2090	1650 x 2069	1650 x 2069	1650 x 2090	2050 x 2090
WYMIARY W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA Sj x Hj	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900+400 x 2000 (1300) x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900+900 x 2000 (1800) x 2000	
ILOSC WYROBÓW	PRZYJEMIE	L	P	L	P	L	P	L	P
	PARTER	-	-	1	-	-	-	2 EI30 + 1 EI60	-
	PIĘTRO	8	9	1	2 EI30	1 EI30	1	4 EI30 + 1 EI60	-
SUMA	5	6	1	3	1	1	-	-	
UWAGI	28	14	3	4	2	1	8	2	
<div>- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi płytowe - płyta wiórowa - otworowana wzornociona ramiakiem - drzwi w okleinie CPL 0,2 mm - drzwi wyposażone w kłankę obustronną, zamek wpuszczany, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem - drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz - ościeżnica regulowana z opaskami 60 mm - kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny</div> <div>- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem w górnej części drzwi - drzwi płytowe - płyta wiórowa - otworowana wzornociona ramiakiem - drzwi w okleinie CPL 0,2 mm - drzwi wyposażone w kłankę obustronną - drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz - ościeżnica regulowana z opaskami 60 mm - kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny</div> <div>- drzwi wewnętrzne EI 30 - drzwi aluminiowe do sali squasha przeszklone, do pom. technicznych pełne, drzwi wyposażone w kłankę obustronną, zamek wpuszczany, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem - drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz - ościeżnica regulowana z opaskami 60 mm - kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny</div> <div>- drzwi wewnętrzne EI 30 - drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, przeciwpożarowym gr. 16mm dwuskrzydłowe - skrzydło czynne wyposażone w obustronną kłankę ze stali nierdzewnej - zamek wpuszczany - wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem - drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz - zawiasy nakładkowe: - 2-skrzydłowe x 2 szt. - kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny</div> <div>- drzwi wewnętrzne - drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym VSG 33.2, dwuskrzydłowe - skrzydło czynne wyposażone w obustronną kłankę ze stali nierdzewnej - zamek wpuszczany - wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem - drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz - zawiasy nakładkowe: - 2-skrzydłowe x 2 szt. - kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny</div> <div>- drzwi wewnętrzne dymoszczelne - drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym VSG 33.2, dwuskrzydłowe - skrzydło czynne wyposażone w obustronną kłankę ze stali nierdzewnej - zamek wpuszczany - wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem - drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz - zawiasy nakładkowe: - 2-skrzydłowe x 2 szt. - kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny</div> <div>- drzwi wewnętrzne EI 30 - drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, przeciwpożarowym gr. 16mm dwuskrzydłowe - skrzydło czynne wyposażone w obustronną kłankę ze stali nierdzewnej - zamek wpuszczany - wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem - drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz - zawiasy nakładkowe: - 2-skrzydłowe x 2 szt. - kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny</div> <div>- drzwi wewnętrzne EI 30 - drzwi aluminiowe pełne, bez przeszklenia - skrzydło czynne wyposażone w obustronną kłankę ze stali nierdzewnej - zamek wpuszczany, wkładka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem - drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz - zawiasy nakładkowe: - 2-skrzydłowe x 2 szt. na skrzydło - kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny</div>									

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Investycja	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 8.	Data:	24.06.2019
Adres inwestycji	ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk dz. nr ew. 479/6, obręb 0005	Skala	1:50
Investor	Jednostka ewidencyjna: 101205_4 Kamieńsk - miasto Gmina Kamieńsk	Nr rys:	A-PB-09
Adres inwestora	Ul. Wieluńska 50, 97 - 360 Kamieńsk	Branża / Etap	Arch/PB
Temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Podpis:	
Branża architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Anna Malawko nr upr. 16/LOOK/K/2017	
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski nr upr. GP IV/7342(66)94	
	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalaiz	