

ZESTAWIENIE WITRYN

	W1	W2	W3	W4*
WIDOK				
OPIS:	<ul style="list-style-type: none">- fasada aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi- system słupowo ryglowy ciepły- szkło zespolone, dwukomorowe, szklenie ESG 8/16/8/16/ESG VSG 66.2 lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.2- współczynnik przenikania ciepła dla całej fasady U= 0,9 W/m²K- kolor słusarki RAL:7011- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha EPDM <p>Drzwi w fasadzie 2 x (90+40 x 200</p> <ul style="list-style-type: none">- zawiasy nakładkowe 2-skrzydłowe x 3szt. na skrzydło- pochwyty w skrzydle czynnym obustronny nierdzewny l=800mm mocowany pod kątem 45° do płaszczyzny drzwi- samozamykacz- zamek wpuszczany wkładka patentowa typu C	<p>W2 170 x 820</p> <ul style="list-style-type: none">- fasada aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi- system słupowo ryglowy ciepły- szkło zespolone, dwukomorowe, szklenie ESG 8/16/8/16/ESG VSG 66.2 lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.2- współczynnik przenikania ciepła dla całej fasady U= 0,9 W/m²K- kolor słusarki RAL:7011- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha EPDM <p>Drzwi w fasadzie 1 x (90+50) x 200</p> <ul style="list-style-type: none">- zawiasy nakładkowe 2-skrzydłowe x 3szt. na skrzydło- pochwyty w skrzydle czynnym obustronny nierdzewny l=800mm mocowany pod kątem 45° do płaszczyzny drzwi- samozamykacz- zamek wpuszczany wkładka patentowa typu C	<ul style="list-style-type: none">- fasada aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi- system słupowo ryglowy ciepły- szkło zespolone, dwukomorowe, szklenie ESG 8/16/8/16/ESG VSG 66.2 lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.2- współczynnik przenikania ciepła dla całej fasady U= 0,9 W/m²K- kolor słusarki RAL:7011- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha EPDM <p>Drzwi w fasadzie NAPÓWIETRZAJĄCE (90+40) x 200</p> <ul style="list-style-type: none">- zawiasy nakładkowe 2-skrzydłowe x 3szt. na skrzydło- pochwyty w skrzydle czynnym obustronny nierdzewny l=800mm mocowany pod kątem 45° do płaszczyzny drzwi- samozamykacz- zamek wpuszczany wkładka patentowa typu C	<ul style="list-style-type: none">- fasada aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi- fasada o odporności ogniowej EI 60- system słupowo ryglowy ciepły- szkło zespolone, dwukomorowe, szklenie ESG 8/16/8/16/ESG VSG 66.2 lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.2- współczynnik przenikania ciepła dla całej fasady U= 0,9 W/m²K- kolor słusarki RAL:7011- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha EPDM <p>Drzwi w fasadzie 1 x (90+40) x 200</p> <ul style="list-style-type: none">- zawiasy nakładkowe 2-skrzydłowe x 3szt. na skrzydło- pochwyty w skrzydle czynnym obustronny nierdzewny l=800mm mocowany pod kątem 45° do płaszczyzny drzwi- samozamykacz- zamek wpuszczany wkładka patentowa typu C
SZTUK:	1	2	2	1

ZESTAWIENIE WITRYN

	W5	W6
WIDOK		
OPIS:	<ul style="list-style-type: none">- fasada aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi- system profili aluminiowych z izolacją termiczną- szkło zespolone pojedyncze, szklenie VSG 44.2- kolor słusarki RAL: 7011- zawiasy nakładkowe 2-skrzydłowe x 2szt. na skrzydło- klamka obustronna ze stali nierdzewnej- zamek wpuszczany wkładka patentowa typu B <p>drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe 2 x (90+40) x 200</p> <ul style="list-style-type: none">- szkło zespolone pojedyncze, szklenie VSG 44.2- zawiasy nakładkowe 2-skrzydłowe x 2szt. na skrzydło- klamka ze stali nierdzewnej dwustronna- samozamykacz- zamek wpuszczany wkładka patentowa typu B	<ul style="list-style-type: none">- fasada aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi- system profili aluminiowych bez izolacji termicznej- szkło zespolone pojedyncze, szklenie VSG 66.2 lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.2- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U_c= 0,9 W/m²K- kolor słusarki RAL: 7011- profil podparapetowy- dopuszcza się możliwość wykonania okna w systemie fasadowym <p>Okna w sali do squash uchyłne z okuciem do uchyłania z poziom posadzki. Okna wyposażone w klamkę z kluczem</p> <p>Dopuszcza się możliwość wykonania okna w systemie fasadowym</p>
SZTUK:	1	1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

	O1	O2	O2*	O3*
WIDOK				
OPIS:	<ul style="list-style-type: none">- okno zewnętrzne aluminiowe stałe- system profili aluminiowych z izolacją termiczną- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy min. 78mm- szkło zespolone, dwukomorowe, szklenie ESG 8/16/8/16/ESG VSG 66.2 lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.2- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U_c= 0,9 W/m²K- kolor słusarki RAL: 7011- profil podparapetowy- dopuszcza się możliwość wykonania okna w systemie fasadowym	<ul style="list-style-type: none">- okno zewnętrzne aluminiowe rozwierno-uchylne- okno o odporności ogniowej EI 60- system profili aluminiowych z izolacją termiczną- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy min. 78mm- szkło zespolone, dwukomorowe, szklenie ESG 8/16/8/16/ESG VSG 66.2 lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.2- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U_c= 0,9 W/m²K- kolor słusarki RAL: 7011- profil podparapetowy- dopuszcza się możliwość wykonania okna w systemie fasadowym	<ul style="list-style-type: none">- okno zewnętrzne aluminiowe stałe- okno o odporności ogniowej EI 60- system profili aluminiowych z izolacją termiczną- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy min. 78mm- szkło zespolone, dwukomorowe, szklenie ESG 8/16/8/16/ESG VSG 66.2 lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.2- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U_c= 0,9 W/m²K- kolor słusarki RAL: 7011- profil podparapetowy- dopuszcza się możliwość wykonania okna w systemie fasadowym	<ul style="list-style-type: none">- okno wewnętrzne aluminiowe stałe- okno o odporności ogniowej EI 15- system profili aluminiowych bez izolacji termicznej- szkło ppoż spełniające wskazaną klasę EI- kolor słusarki RAL: 7011- profil podparapetowy- dopuszcza się możliwość wykonania okna w systemie fasadowym
SZTUK:	18	parter 7 piętro 9	parter 2 piętro 2	1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Investycja

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 8.

Data:

24.06.2019

Adres inwestycji

ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk

Nr rys:

A-PB-10

Investor

Gmina Kamieńsk

Adres inwestora

Ul. Wieluńska 50, 97 - 360 Kamieńsk

Temat rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I WITRYN

Branka architektoniczna

mgr inż. arch. Anna Malawko
nr upr. 161.00KK/2017
Upz. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Piotr Zaborowski
nr upr. GP.IV.7342(56)94
Upz. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej

Asystent proj.

mgr inż. Joanna Bakalarz

Skala

1:50

Arch/PB

Podpis:

65