

– oprawa siéłkowska 2 x 36W
(A - z zasilaniem awaryjnym)




– gniazdo wtykowe (H - hermetyczne)



– oprawa kinkietowa ozdobna (max. 2 x 60W), A - z zasilaniem awaryjnym



– oprawa energooszczędna (20W) lub halogenowa, lub zewnętrzna



– wyłącznik instalacyjny podwójny, pojedynczy, hermetyczny

$R < 30 \Omega$

INWESTOR	Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk		
PROJEKT	Budowa kiosku spożywczego w m. Kamieńsk na dz. nr 35 obręb nr 5.		
PROJEKTANT	mgr inż. Arkadiusz Wilk Upř. budowane do projekt. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 97-500 Radomsko, ul. P. Kosciuszki 31/8 nr ewid. LOP/DI/48/PW/01/CA 4/1683-00-92		DATA 11. 2012 SKALA 1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Wilk	PODPIS	DATA 11. 2012 NR RYS.
TYTUŁ	Rzut parteru - instalacja elektryczna		2